



NO.	ARTICLES	名称	MATERIAL	数量	REMARKS
1	DOOR	扉	SUS304	1	
2	HANDLE	把手	SUS304	1set	
3	WASH NOZZLE	洗浄ノズル	SUS304	2sets	
4	FINAL WASH NOZZLE	仕上げ洗浄ノズル	SUS304	2sets	
5	RACK	洗浄ラック			
6	GUIDE RAIL	レール	SUS304	1set	
7	T-JOINT	排水用チース	FCMB	1	40A
8	PLUG	栓	FCMB	1	
9	WASH PUMP	洗浄ポンプ		1	750w
10	DOOR SWITCH	扉スイッチ		1	
11	ATTACHMENT	アタッチメント	SUS304	1	
12	OVER FLOW & DRAIN PIPE	オーバーフロー、排水栓	SUS304	1	
13	HOT WATER TANK	貯湯槽	SUS304	1	
14	BALANCER	バランサー		2	
15	DRAIN FLANGE	排水フランジ	SUS304	1	5K-40A
16	STRAINER	ストレーナ	SUS304	2	
17	HOT WATER SUPPLY FLANGE	給湯フランジ	SUS304	1	5K-15A
18	SWITCH BOX	スイッチボックス	SUS304	1	
19	CABLE GLAND	ケーブルグランド	BC	1	25b
20	HOT WATER SOLENOID VALVE	電磁弁	YBS	2	VPS-2145-04
21	PRESSURE SWITCH	圧力スイッチ		2	J231型
22	FOOT PIECE	取り付け脚	SS400	4	6-50. GALV
23	HEATER FOR RINSE WATER	仕上げタンク用ヒータ	CuT	1set	5kw
24	RINSE WATER TANK	仕上げ用タンク	SUS304	1	
25	RINSE PUMP	仕上げ用ポンプ		1	100w

SPECIFICATION 仕様		
CAPACITY	能力	15~30rack/h
CAPACITY OF WASH WATER TANK	洗浄貯湯量	about 65l
TEMPERATURE OF WASH WATER	洗浄湯温度	66℃ over
TEMPERATURE OF RINSE WATER	仕上げ湯温度	82℃ over
PRESSURE OF RINSE WATER	仕上げ湯圧力	0.2~0.4MPa
CONSUMPTION OF RINSE WATER	仕上げ湯消費量	150~300L/h
MOTOR OF WASH PUMP	洗浄ポンプ用モータ	440VAC 3φ 60Hz 750w
MOTOR OF RINSE PUMP	仕上げポンプ用モータ	440VAC 3φ 60Hz 100w
HEATER FOR RINSE WATER	仕上げタンク用ヒータ	440VAC 3φ 60Hz 5kw

TOTAL: 5.85kw

WASH PUMP CAPACITY: 360L/min.

RINSE PUMP CAPACITY: 65L/min.

- \* 給湯入口の圧力は0.15MPa以上とする。  
FEED PRESSURE: OVER 0.15MPa
- \* 給水は必ず温水を使用して下さい。  
WATER SUPPLY: USE HOT WATER

APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	SCALE	WEIGHT
					165kg
SANWA CHURI INDUSTRY CO.,LTD.				DRAWING NO.	

DISH WASHER 食器洗浄機  
EDW-30AR